


Steelcut 3 (Kwadrat)

GRUPA CENOWA 4

Wzornik kolorów



STT190



STT682

Parametry techniczne

Skład
90% nowa wełna czesankowa, 10% poliamid

Ścieralność
100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie
3-5/4-5, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)

Ochrona środowiska
EU Ecolabel, bez metali ciężkich, GREENGUARD Gold;
producent ISO 14001

Palność
BS EN 1021-1 i 2; CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5 na zamówienie*; IMO FTP 2010 część 8; NF D 60-013; NFPA 260; UNI 9175 1IM; ÖNORM B1/Q1; AS/NZS 3837 klasa 2

*Crib 5 wymaga specjalnego wykończenia chemicznego, wyraźnego oznaczenia w zamówieniu oraz dodatkowego czasu i kosztu.

Gramatura
825 g/mb

Odporność na światło
6 (EN ISO 105-B02)

Odporność na mechacenie
3-4 (EN ISO 12945-2)

Steelcut Trio 3 (Kwadrat)

GRUPA CENOWA 4

Wzornik kolorów



Parametry techniczne

Skład
90% nowa wełna czesankowa, 10% poliamid

Ścieralność
100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2)

Odporność na tarcie
3-5/4-5, na mokro/na sucho (EN ISO 105-X12)

Ochrona środowiska
EU Ecolabel, bez metali ciężkich, GREENGUARD Gold;
producent ISO 14001

Palność
BS EN 1021-1 i 2; CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5 na zamówienie*; IMO FTP 2010 część 8; NF D 60-013; NFPA 260; UNI 9175 1IM; ÖNORM B1/Q1; AS/NZS 3837 klasa 2

*Crib 5 wymaga specjalnego wykończenia chemicznego, wyraźnego oznaczenia w zamówieniu oraz dodatkowego czasu i kosztu.

Gramatura
770 g/mb

Odporność na światło
6-7 (EN ISO 105-B02)

Odporność na mechacenie
4 (EN ISO 12945-2)