



3 GRUPA CENOWA

CG | Chili



MU | Moulin-Fr



SP | Split Leather



SP01



SP06

Chili | CG

3

100%

post-consumer recycled polyester FR (FR inside the fiber)
poliester FR pochodzący z recyklingu poużytkowego (FR wewnątrz włókna)
recycltes Polyester FR (FR in der Faser)
polyester recyclé post-consommation FR (FR à l'intérieur de la fibre)

335 g/m²

60 000

EN ISO 105-B02
(5-8)

EN ISO 105-X12
(wet: 4-5 / dry: 4-5)

EN ISO 12945-2
(4-5)

EN 1021-1
EN 1021-2
BS 5852 Crib 5
BS 7176 medium hazard
DIN 4102 B1
NF P 92-503-5 M1
NF D 60-013 AM 18
EN 13501-1 B-s1, d0
Calif. Bull. 117

Oeko-Tex® Standard 100 certificate
EU Ecolabel certificate

Technical specifications

	Moulin-FR MU			
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3			
Composition: Skład: Material: Composition :	77% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène	10% recycled polyester from bottles poliester z recyklingu z butelek recycltes Polyester aus Flaschen polyester recyclé provenant de bouteilles	7% modacrylic modakryl Modacryl modacrylique	6% recycled cotton bawełna z recyklingu recyclte Baumwolle coton recyclé
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	568 gr/m² ±5%			
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	80 000			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard Calif. Bull. 117			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate			

Technical specifications

	Split Leather SP
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3
Composition: Skład: Material: Composition :	100% pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm) skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) Spaltleder (1,1 – 1,3 mm) croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	-
Abrasion resistance (<i>Martindale cycles</i>): Odporność na ścieranie (<i>cykle Martindale</i>): Scheuerfestigkeit (<i>Touren Martindale</i>): Résistance à l'abrasion (<i>cycles Martindales</i>) :	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-