

WZORNIK WYKOŃCZEŃ

FC | Focus Royal



FC66511



FC60500



FC60511



FC60509



FC61539



FC62517



FC63612



FC61536




FC61538



FC68535

OOC | Oceanic



OOC01

OOC08

OOC21

OOC13

OOC23

OOC16

OOC05

OOC12

OOC18


OOC26

OOC11

OOC24

OOC20

OOC | Oceanic



OOC29

OOC25

OOC27

OOC28

OOC30

OOC04

OOC03

OOC19

OOC22

OOC06

OOC02

OOC15

OOC17


OOC14

EXTENDED

WZORNIK WYKOŃCZEŃ

4* 5** **GRUPA CENOWA**

SD | Fine Leather



LE | Fine Leather



Technical specifications

	Oceanic OOC
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4
Composition: Skład: Material: Composition :	post-consumer recycled polyester, including 50% SEAQUAL® yarn poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) zawierający 50% przędzy SEAQUAL® recycltes Post-Consumer-Polyester, enthält 50% SEAQUAL®-Garn polyester recyclé post-consommation, contient 50% de fil SEAQUAL®
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	497 g/m² ±5%
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	min. 100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate

Technical specifications

	Focus Royal FC	Fine Leather SD, LE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	5
Composition: Skład: Material: Composition :	100% New Zealand wool wełna New Zealand New Zealand Wolle laine de New Zealand	100% pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through miękką skórą licową (0,9 – 1,1 mm), barwioną weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m²	-
Abrasion resistance (Martindale cycles): Odporność na ścieranie (cykle Martindale): Scheuerfestigkeit (Touren Martindale): Résistance à l'abrasion (cycles Martindales) :	100 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-8)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	-
Flammability: Trudnozapałność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 Calif. Bull. 117	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate EU Ecolabel certificate	-